

CFORCE 450L TRACTOR



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| MOTOR | |
| CILINDRADA | 400 cc |
| TIPO | 4-T / Monocilíndrico / Refrigeración Líquida / SOHC / 4-Válvulas |
| DIAMETRO POR CARRERA | 91 X 61.5 mm |
| RELACION DE COMPRESION | 10.3:1 |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| ALIMENTACION | EFI |
| POTENCIA NETA | N.D. |
| POTENCIA MAXIMA | N.D. |
| PAR MAXIMO | N.D. |
| TRANSMISION | |
| TIPO | CVT, Automático (P / R / N / H / L) |
| CONJUNTO | Integral 4x4 / Trasera 4x2 |
| DIFERENCIAL DELANTERO | Blocante / Desconectable |
| EMBLAGUE | Automático / Centrifugo |
| TRANSMISION SECUNDARIA | CARDAN |
| EMISIONES CO2 | N.D. |
| BASTIDOR | |
| TIPO | Tubo de acero |
| SUSPENSION DELANTERA | Independiente. Dobles trapecios |
| REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
| SUSPENSION TRASERA | Independiente. Dobles trapecios |
| REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
| RADIO DE GIRO | 7 m |
| FRENOS DELANTEROS | 2 Discos hidráulicos |
| FRENOS TRASEROS | Disco hidráulico |
| FRENO PEDAL | Freno combinado integral |
| FRENO PARKING | Mecánico |
| NEUMATICOS DELANTEROS | 25x8.00-12 |
| LLANTAS DELANTERAS | 12x6.0 |
| NEUMATICOS TRASEROS | 25x10.00-12 |
| LLANTAS TRASERAS | 12x7.5 |
| MEDIDAS | |
| LONGITUD / ANCHO / ALTO | 2.300 / 1.100 / 1.350 mm |
| ALTURA DE ASIENYO | 540 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.460 mm |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 250 mm |
| DEPOSITO DE COMBUSTIBLE | 15 L |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Sin plomo |
| DEPOSITO DE ACEITE | 1L |
| PESO EN VACIO | 360 Kgr |
| CAPACIDAD DE ARRASTRE | N.D. |
| CAPACIDAD DE CARGA | N.D. |
| DATOS | |
| IMPORTADOR | Jets Marivent Spain, S.L. |
| HOMOLOGACION | Tractor |
| Nº DE PLAZAS | N.D. |
| COLORES | N.D. |
| GARANTIA | 2 ANOS |
| PRECIO | N.D. |
| EQUIPAMIENTO: Velocímetro multifunciones, reloj, velocidad y RPM en gráfico de barras y numérico, posición de marcha, indicador 4x2 y 4x4, testigos de iluminación y señalización, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible y aceite del motor, tacómetro. Bola de remolque homologada. WINCH o cabestrante. | |
| ELECTRICIDAD: Toma de corriente 12V instalado en la parte posterior de fácil acceso. Bocina eléctrica. | |
| ACCESORIOS OPCIONALES: EPS. Protecciones de bajos y suspensiones. Cubremanos específicos de gran resistencia. Llantas de aluminio y neumáticos más agresivos de tipo "Big Horn". | |
| Consulta de precios: parts@jetsmarivent.com / 913579292 | |
| NOTA IMPORTANTE: Jets Marivent / CFMOTO se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente. | |